AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 87 din 14.05.2014

Revizuită în data de 08.05.2019

Titularul activității: OMV PETROM MARKETING SRL
Adresa: str. Coralilor, nr. 22, București – Sectorul 1
Punct de lucru: 1 Vaslui
Locația activității: str. Ștefan cel Mare, nr. 24, Vaslui, județul Vaslui
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziția Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule	1.B.2.a.v	050503
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor		

Emisă de: APM Vaslui
Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului: Vaslui
Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.
Data emiterii: 14.05.2014

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de OMV PETROM MARKETING SRL, cu punctul de lucru 1 Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 24, județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 1735/26.02.2019, a completărilor cu nr. 3644/15.04.2019 și nr. 3918/22.04.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

Pentru OMV PETROM MARKETING SRL, cu punctul de lucru 1 Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 24, judeţul Vaslui,

Documentaţia conţine:
- Cerere de eliberare autorizaţie de mediu;
- Fişa de prezentare şi declaraţie; fişa de prezentare şi declaraţie refăcută;
- Certificat de înregistrare OMV PETROM MARKETING SRL seria B nr. 2448429, J40/10637/20.10.1998, eliberat de către ORC Bucureşti, CUI 11201891 în data de 20.11.1998;
- Certificat constatator eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 221233 din 02.06.2011 de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în data de 09.06.2011 pentru sediul secundar din municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 24, judeţul Vaslui;
- Autorizaţia de mediu nr. 87/14.05.2014 emisă de APM Vaslui, în copie;
- Contract de concesiune nr. 125603 din 24.12.2010 încheiat cu Consiliul Local Vaslui privind concesionarea terenului la punctul de lucru;
- Act adiţional la contractul nr. 125603 din 24.12.2010 încheiat cu Municipiul Vaslui şi înregistrat cu nr. 13383 din 28.02.2016;
- Încheiere nr. 52618 din data de 12.11.2014 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui Biroul de Cadastru şi Publicitate imobiliară Vaslui;
- Extras de carte funciară pentru informare eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui; Anexa nr. 1 la Partea I; în urma cererii nr. 52618 din 12.11.2014;
- Contract de prestare a serviciului de salubrizare nr. 11 din 2010 încheiat cu SC GOSCOM VASLUI SA privind prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale şi Anexa nr. 1 la contractul nr. 11/2010;
- Contractul nr. 124V/2010 de furnizare /prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu SC AQUAVAS SA – Sucursala Vaslui;
- Contractul de achiziţie pentru servicii de OPEX mentenanţă staţii de distribuţie carburanţi nr. 99005932 încheiat cu SC Revicom Oil SRL;
- Contract de vânzare-cumpărare a deşeurilor de ulei încheiat cu SC BORSENIA SRL, înregistrat la SC OMV Petrom Marketing SRL cu nr. 10158/17.01.2011 şi Actul adiţional nr. 7/2017 la acest contract; Autorizaţia de Antrepozit Fiscal a SC Borsenia SRL; Autorizaţia de Mediu nr. PH 262 din 23.11.2006, revizuită în data de 10.02.2010 emisă de APM Prahova pentru SC Borsenia SRL;
- Contract de achiziţie nr. 99003061/2015 încheiat între SC OMV PETROM SA, OMV PETROM MARKETING SRL, OMV PETROM AVIATION SA şi SC ENVIROTECH SRL, Anexa 8 şi Act adiţional nr. 3 la contract;
- Evidenţa gestiunii deşeurilor pentru anul 2018;
- Contract de vânzare – cumpărare din 24.07.2009 încheiat între SC PETROM SA şi SC PPM ENERGIA SRL privind preluarea deşeuri ulei alimentar, însoţit de Anexele 1, 2 şi 4

la contract; Actul Adiţional nr. 7 la contract înregistrat la OMV PETROM MARKETING SRL cu nr. 7924/01.07.2015 ; Autorizaţia de mediu nr. 09 – 21 din 03.02.2009 emisă de APM Maramureş pentru SC PPM ENERGIA – Filiala Baia Mare SRL;
- Plan de prevenire si combatere a poluărilor accidentale - la folosinţele de apă potential poluatoare din cadrul Staţiei 1 Vaslui;
- Contract încheiat între OMV PETROM SA, OMV PETROM MARKETING SRL şi TREIRO SRL privind transportul produselor petroliere;
- Raport de încercare nr. 243-VS/AI din 19.07.2018 întocmit de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială –ECOIND Bucureşti, pentru apă uzată menajeră – ultimul înainte evacuare, apă uzată pluvială/tehnologică – nieşire separator petroliere, apă foraj de observaţie;
- Raport de încercare nr. 219-VS/AI din 27.06.2018 întocmit de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucureşti, pentru apă uzată pluvială/ tehnologică – ieşire separator petroliere şi apă foraj de observaţie;
- Fişele cu date de securitate pentru produsele chimice folosite;
- Proces verbal de verificare amplasament înregistrat la APM Vaslui cu nr. 2384 din 13.03.2019;
- Punct de vedere Compartiment Calitatea Factorilor de Mediu din 26.02.2019;
- Punct de vedere Serviciul Monitorizare-Laboratoare;
- plan încadrare în zonă; plan de situaţie;
- anunţ public din ziarul „România Liberă" din data de 25.02.2019;
- dovadă achitare tarif – ordin de plată 271 din 25.02.2019.

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:
- Certificat de inspecţie tehnică în exploatare C.O.V. nr. DIE 089004-05-C.I.T. din 17.01.2019 emis de SC DEAL IMPEX SRL pentru Staţia de distribuţie carburanţi SC OMV Petrom Marketing SRL din municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 24, judeţul Vaslui;
- Fişă de constatare nr. DIE 089004-07-F.C. din 17.01.2019 emis de SC DEAL IMPEX SRL pentru Staţia de distribuţie carburanţi SC OMV Petrom Marketing SRL nr.1 Vaslui, din municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 24, judetul Vaslui;
- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 1 din 18.01.2017 *privind Alimentarea cu apă şi evacuare apă uzată la staţia distribuţie carburanţi OMV 1 Vaslui, municipiul Vaslui* emisă de Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad pentru titular SC OMV PETROM MARKETING SRL, valabilă până la data de 01.02.2020;
- Autorizaţie de securitate la incendiu nr.9503 din 29.01.2007 emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Podul Înalt" al judeţului Vaslui;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:
1. Se va menţine incinta unităţii într-o stare salubră corespunzătoare.
2. Aprovizionarea cu benzină a Staţiei PECO se va face numai cu cisterne auto dotate cu instalaţii funcţionale pentru recuperarea compuşilor organici volatili în timpul descărcării benzinei, ce se vor transporta de la depozitele (terminalele) din care se face aprovizionarea, pentru respectarea prevederilor Legii nr.264/2017, privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatile (COV) rezultaţi

din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină.
3. Se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor de carburanţi aprovizionate şi comercializate. Benzina şi motorina comercializate vor corespunde condiţiilor de introducere pe piaţă prevăzute de normele legale în vigoare.
4. Se va urmări permanent integritatea mantalelor rezervoarelor de carburanţi, în scopul evitării poluării solului şi apelor subterane cu produse petroliere .
5. Se vor lua măsuri în desfăşurarea activităţii, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009/2017.
6. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu.
7. În gestionarea deşeurilor, ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare: Legea nr. 211/2011 republicată în 2014 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor. Deşeurile produse şi cele colectate în staţie se vor elimina/valorifica prin agenţi economici autorizaţi în acest scop, pe bază de contract încheiat. Se interzice abandonarea/stocarea deşeurilor în afara spaţiilor amenajate în acest scop.

Titularul activităţii are următoarele obligaţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare:
- să încadreze fiecare tip de deşeu colectat din propria activitate în lista deşeurilor şi să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situaţia în termenul precizat; de asemenea are obligaţia să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani;
- pentru asigurarea unui înalt grad de valorificare, să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic, şi sticlă;
- să realizeze gestionarea deşeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor şi fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- operaţiunile de tratare pot fi transferate unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor;
- aplicarea ierarhiei deşeurilor în scopul încurajării prevenirii generării şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor privind gestiunea deşeurilor instruită în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate sau să delege această obligaţie unei terţe persoane; persoana desemnată va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control, prin punerea la dispoziţie a tuturor documentelor solicitate şi facilitarea controlului activităţii, precum şi prin asigurarea condiţiilor pentru prelevarea de probe, după caz.
8. Se vor respecta şi reînnoi contractele ce au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu.
9. La achiziţionarea substanţelor şi preparatelor periculoase necesare desfăşurării activităţii se vor solicita de la producători fişele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 (REACH), modificat prin Regulamentul(CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16.12.2008 şi se vor respecta prescripţiile din fişele cu date de securitate ale acestora.
10. Se vor respecta reglementările în vigoare privind manipularea, depozitarea substanţelor periculoase, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, animalelor şi afectarea factorilor de mediu.
11. Se vor asigura în permanenţă mijloacele necesare de intervenţie în caz de incendiu, poluări accidentale şi respectarea normelor PSI specifice activităţii. Orice poluare se va anunţa prin fax la APM Vaslui (0235.361842) şi la GNM–CJ Vaslui (0235.317254) în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor şi limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.
12. Să respecte prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
13. Titularul activităţii are obligaţia:
- să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii;
- să solicite şi să obţină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:
- OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011*** republicată în 2014 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
- Legea nr. 264/2017, privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatile (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină;
- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005;
- SR 10009/2017 privind acustica urbană –limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 360/2003 *** republicată în 2014 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizaţie de mediu este valabilă din data de 08.05.2019 şi îşi păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfăşurării activităţii cu condiţia vizării anuale, conform prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare. Autorizaţiile de mediu pentru care nu se obţine viza anuală îşi încetează efectele juridice.

Titularul va solicita obţinerea vizei, în fiecare an cu minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia de mediu iniţială (14.05). Prezenta autorizaţie este valabilă pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală (conform art.I, alin.2 din O.U.G. nr.75/19.07.2018).

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.
Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

I. Activitatea autorizată

- comercializarea carburanților pentru autovehicule: benzină, motorină;
- spălătorie auto.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața amplasamentului este de 1927 mp și are în dotatre următoarele:

- Cabină stație cu spațiu comercial, S = 248 mp, regim de înălțime parter, compartimentată în: spațiu comercial polivalent, birou, vestiar, grup sanitar pentru personalul statiei, grupuri sanitare pentru public, cameră tehnică și terasă;
- Depozit de carburanți compus din 2 rezervoare cilindrice, orizontale, cu pereți dubli, montate sub carosabil, din care unul bicompartimentat și unul tricompartimentat, capacitate totală de depozitare de ~ 120 mc, din care 50 mc pentru benzine, după cum urmează:
  - rezervorul R1 este bicompartimentat, din care:
    - R1/1 – 30 mc – Motorină OMV Diesel;
    - R1/2 – 30 mc – Motorină OMV MaxxMotion Diesel;
  - rezervorul R2 este tricompartimentat, din care:
    - R2/1 – 10 mc – Motorină OMV Diesel;
    - R2/2 – 20 mc – Benzina OMV MaxxMotion 100;
    - R2/3 – 30 mc – Benzina OMV MaxxMotion 95.

Revervoarele sunt dotate cu sistem automat de control al eventualelor neetanșeități și cu sistem de transmitere la distanță a nivelului de carburanți.

Rezervoarele sunt prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor de COV.

- Căminul de descărcare carburanți este prevăzut cu guri de descărcare prevăzute cu instalații pentru recuperarea emisiilor de compuși organici volatili, rezultați din benzină; căminul este realizat din beton armat prevăzut cu capac metalic în construcție antiex. Gurile de descărcare a carburanților și de preluarea vaporilor COV sunt prevăzute cu dispozitive de cuplare rapidă cu închidere etanșă. Gura de descărcare este prevăzută cu ștuțuri pentru preluarea vaporilor COV și are următoarea structură:
  - 5 ștuțuri x DN 80, cu cuplă rapidă și capac etanș, câte unul pentru fiecare compartiment de rezervor, pentru descărcarea carburanților;
  - 5 ștuțuri x DN 50, cu cuplă rapidă și capac etanș, pentru recuperarea vaporilor COV.
- 3 pompe multiprodus de livrare a carburantilor tip Dresser Wayne Pignone, dotate cu câte 2x4 postri de alimentare fiecare, cu un $Q_{min/max}$= 4 l/min/pistol – 40l/min/pistol, pistol ZVA, furtun Elaflex, prevăzute cu system de recuperare a vaporilor COV și conduct de retur vapori la rezervor; pistoalele de alimentare sunt prevăzute cu dispositive special de închidere automată a alimentării la umplerea rezervoarelor autovehiculelor.
  - P1&P2 – 2x4 furtunuri – 2 x benzină OMV MaxxMotion 95, 2 x benzină MaxxMotion 100, 2 x motorină OMV Diesel, 2 x motorină OMV MaxxMotion Diesel;

- P3&P4 – 2x4 furtunuri – 2xbenzină OMV MaxxMotion 95, 2xbenzină MaxxMotion 100, 2x motorină OMV Diesel, 2x motorină OMV MaxxMotion Diesel;
- P5&P6 - 2x4 furtunuri – 2xbenzină OMV MaxxMotion 95, 2xbenzină MaxxMotion 100, 2x motorină OMV Diesel, 2x motorină OMV MaxxMotion Diesel.

  Pompele sunt prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor de COV pentru furtunurile de distribuţie benzină. Pompele sunt amplasate sub copertină (S=230mp).

➢ bloc guri aerisire compus din 2 aerisiri, una pentru benzine şi una pentru motorine, cu diametrul de 50 mm, având o înălţime de 4m; aerisirea aferentă compartimentelor pentru benzină este dotată cu un opritor de flăcări cu supapă de respiraţie, iar aerisirea aferentă compartimentelor pentru motorină este dotată cu un opritor de flăcări;
➢ conducte tehnologice care asigură transportul carburaţilor de la căminul de alimentare la rezervoare şi de la rezervoare la pompele de distribuţie, montate cu o pantă de 1% spre rezervoare;
➢ cămin guri de vizitare pentru fiecare compartiment al rezervoarelor de carburanţi, acoperite cu capace metalice antiex;
➢ platformă alimentare – platformă betonată pe care sunt amplasate pompele pentru distribuţie carburanţi;
➢ separator de produse petroliere tip Freylit cu debitul de Q=6l/s alcătuit din două compartimente: un compartiment pentru separarea nămolului şi un compartiment pentru separarea hidrocarburilor;
➢ decantor pentru decantarea apelor uzate de la spălătoria auto;
➢ separator de grăsimi tip Hauraton Aquafix SFPE cu Q= 2 l/s aferent fast-food;
➢ foraj de monitorizare a pânzei freatice;
➢ 2 rastele de butelii cu capacitatea de 20 bucăţi fiecare;
➢ pichet PSI;
➢ platformă betonată şi parcare; spaţii verzi;
➢ ***Spălătorie auto*** (S=77mp) tip Jet Wash ce funcţionează pe bază de fise token sau monede. Spălătoria auto este prevăzută cu două boxe de spălare, iar instalaţia de spălare este prevăzută cu sistem de reciclare a apei ce realizează un grad de recirculare de 85%.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili şi ambalajele folosite – mod de depozitare, cantităţi

Cantităţile de carburanţi şi materiale auxiliare vehiculate prin staţie nu sunt constante, ele variază funcţie de cererea clienţilor.

- motorină OMV Diesel – 350000 l/lună;
- motorină OMV MaxxMotion Diesel – 140000 l/lună;
- benzină OMV MaxxMotion 100 – 34000 l/lună;
- benzină OMV MaxxMotion 95 – 171000 l/lună;
- uleiuri auto – 80 l/lună;
- butelii aragaz - 60 buc/lună.

În cadrul *spălătoriei auto* se utilizează:
- șampon pulbere – 120 litri/an;
- ceară lustruire – 60 litri/an;
- silicon bord – 24 litri/an.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă – se realizează prin intermediul unui branșament la sistemul centralizat de distributie a apei, conform contractului încheiat cu SC Aquavas SA Vaslui-Sucursala Vaslui. Branșamentul este executat din conductă PP-R Dn=32 mm în lungime de 10m.

Debite și volume de apă autorizate: $Q_{zi\ med}$=11,50 mc/zi; $Q_{zi\ max}$=12,65 mc/zi; $V_{med\ an}$=4198 mc.

Distribuția apei la consumatorii de pe amplasament se realizează prin conducte PP-R cu Dn=25÷32 mm în lungime de 140 m. Pentru stingerea incendiilor au fost prevăzuți pe amplasament hidranți de incendiu exteriori, cu Dn 65mm, racordați la rețeaua de distribuție a apei din incinta obiectivului.

Apa prelevată din rețeaua centralizată este utilizată în următoarele scopuri:
- *potabil și igienico-sanitar*, atât pentru personalul angajat al stației, cât și pentru persoanele aflate în transit, la instalațiile grupurilor sanitare;
- *tehnologic*, la spălătoria auto, igienizarea peronului pompelor și a celorlalte suprafețe din incintă;
- *udarea spațiilor verzi*;
- *combaterea incendiilor*, prin alimentarea hidranților exteriori.

Spălătoria auto este prevăzută cu două boxe de spălare, iar instalația de spălare este prevăzută cu sistem de reciclare a apei ce realizează un grad de recirculare de 85%.

Necesarul de apă: $Q_{zi\ med}$=9,95 mc/zi; $Q_{zi\ max}$=10,95 mc/zi

Cerința de apă: $Q_{zi\ med}$=11,50 mc/zi; $Q_{zi\ max}$=12,65 mc/zi

Evacuarea apelor uzate și pluviale

- *Apele uzate de tip menajer* rezultate de la pavilionul central (având funcțiunile: birouri administrative, spații vânzare produse preambalate) împreună cu apele uzate rezultate de la snack-barul stației, sunt canalizate prin conducte din PVC cu Dn=110÷200 mm, în lungime de cca 30 m și evacuate în rețeaua interioară de canalizare. Apele uzate rezultate de la snack-barul stației sunt preepurate într-un separator de grăsimi tip Hauraton Aquafix SFPE, având Q_i=2,0 l/s.
- *Apele uzate tehnologice* rezultate de la spălătoria auto sunt trecute printr-un decantor, apoi evacuate prin conducte PVC KG, cu Dn=110 mm și Dn=160 mm, în lungime de 60 m, către separatorul de produse petroliere tip Freylit.

Debite de ape uzate evacuate menajere și tehnologice: $Q_{uz\ zi\ med}$=11,50 mc/zi; $Q_{uz\ zi\ max}$=12,65 mc/zi.

-*Apele pluviale convențional curate* provenite de pe acoperișul clădirii stației și de pe suprafața betonată din incintă sunt evacuate în rețeaua interioară de canalizare, prin intermediul rețelei de canalizare ape pluvial, alcătuită din trei rigole betonate și din conducte PVC KG, cu Dn=200 mm, în lungime de 94 m.

- *Ape pluviale potențial impurificate cu produse petroliere* provenite din zona pompelor de alimentare cu carburanți și din zona căminului de descărcare a autocisternelor sunt colectate prin intermediul unei rigole betonate, respectiv a unei guri de scurgere și transportate prin conducte PVC KG Dn=110 mm, cu lungimea de 30 m, în separatorul de produse petroliere tip Freylit, având Q_i=6,0 l/s.
Efluentul preepurat este evacuat în rețeaua interioară de canalizare printr-o conductă din PVC KG cu Dn=160 mm și lungimea de 8 m.
Apele uzate menajere, tehnologice împreună cu apele pluviale sunt evacuate în rețeaua de canalizare municipală.

Energia termică – se realizează prin intermediul unui unități de climatizare electrice.

Energia electrică – se realizează prin intermediul unui racord la rețeaua de distribuție energie electrică din zonă. Consumul anual de energie electrică este de 267 kW/an.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității
- aprovizionarea, descărcarea, depozitarea și comercializarea carburanților pentru autovehicule: benzină, motorină;
- aplicare spumă activă, clătire, ceruire (activitate executată de către client).

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – Amplasamentul stației se află la o distanță de 6,2 km față de ROSCI0158 Pădurea Bălteni Hârboanca.

5. Produsele și subprodusele obținute
mașini spălate în spălătoria tip Jet Wash – de cca 2500 fise/lună

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați
Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4532	Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4711	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare
4741	Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui în magazine specializate
4742	Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii în magazine specializate
4753	Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754	Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759	Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., în

	magazine specializate
4761	Comert cu amanuntul al cartilor, în magazine specializate
4762	Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, în magazine specializate
4763	Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara înregistrari audio/video, în magazine specializate
4765	Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, în magazine specializate
4778	Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
5610	Restaurante
5630	Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
6499	Alte intermedieri financiare n.c.a.
9200	Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

8. Programul de funcţionare

24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an;

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- rezervoarele de carburanţi sunt prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor de COV (conformare etapa I – COV);
- gura de descărcare este prevazută cu stuţuri pentru preluarea vaporilor COV;
- pompele de benzină sunt echipate cu sistem de recuperare a vaporilor de COV (conformare etapa II – COV) şi conductă de retur vapori la rezervor;
- 2 aerisiri, din care – una pentru benzine şi una pentru motorine, cu Dn= 50 mm, H= 4 m; aerisirea aferentă compartimentelor pentru benzină sunt dotate cu opritor de flăcări cu supapă de respiraţie, iar aerisirea aferentă compartimentelor pentru motorină este dotată cu un opritor de flăcări.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Apele uzate rezultate de la snack-barul staţiei sunt preepurate într-un separator de grăsimi tip Hauraton Aquafix SFPE, având Q_i=2,0 l/s.

Apele uzate tehnologice rezultate de la spălătoria auto sunt trecute printr-un decantor, apoi evacuate prin conducte PVC KG, cu Dn=110 mm şi Dn=160 mm, în lungime de 60 m, către separatorul de produse petroliere tip Freylit.

Ape pluviale potenţial impurificate cu produse petroliere provenite din zona pompelor de alimentare cu carburanţi şi din zona căminului de descărcare a autocisternelor sunt colectate prin intermediul unei rigole betonate, respectiv a unei guri de scurgere şi transportate prin conducte PVC KG Dn=110 mm, cu lungimea de 30 m, în separatorul de produse petroliere tip Freylit, având Q_i=6,0 l/s. Efluentul preepurat

este evacuat în rețeaua interioară de canalizare printr-o conductă din PVC KG cu Dn=160 mm și lungimea de 8 m.

Apele uzate menajere, tehnologice împreună cu apele pluviale sunt evacuate în rețeaua de canalizare municipală.

Tratare ape pe amplasament - Nu este cazul.

Sol

-platforme betonate pentru toate suprafețele unde au loc operații de încărcare-descărcare produse petroliere;
-utilizarea conductelor de polietilenă de înaltă densitate pentru transportul carburantului în subsol;
-rezervoarele au manta dublă, cu izolație foarte întărită în cinci straturi;
- detector pierdere lichid interstițiu la rezervoarele cu manta dublă;
-priza de alimentare a rezervoarelor subterane este betonată și închisă cu capac, iar cuplarea furtunelor de alimentare se face etanș;
-sistem de închidere și etanșare a legăturilor între rezervoare și pompe de distribuție, prevăzut cu pantă de 1% spre rezervoare.

Alți factori de mediu (după caz) - Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- supape de preaplin pe conductele de încărcare ale rezervoarelor stației, cu rolul de a opri încărcarea la 85% din capacitatea rezervoarelor;
- pistoale de alimentare prevăzute cu dispozitive speciale de închidere automată a alimentării la umplerea rezervoarelor autovehiculelor;
- colectarea scurgerilor de produse petroliere cu materiale absorbante;
- asigurarea stocului de materiale absorbante, preventiv, pentru cazuri de incidente tehnologice;
- programarea calculatorului de proces și gestiune cu posibilitatea semnalizării optice și acustice a oricărei pierderi de carburant în sistemul rezervor, conducte transport, pompe livrare;
- umpluturi de nisip compactate manual la rezervoare;
- igienizarea spațiului de acces a autovehiculelor;
- pentru monitorizarea calității apelor subterane, pe amplasamentul stației există un foraj de observație;
- pompele sunt amplasate sub copertina stației.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

APA – indicatorii fizico-chimici pentru apele uzate *evacuate în rețeaua publică de canalizare a municipiului Vaslui* - conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate;

- apele subterane – conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate și Legii 458 /2002, modificată și completată prin Legea nr. 311/2004,

AER - emisiile totale anuale de compuşi organici volatili rezultaţi la încărcarea benzinei în instalaţiile de depozitare la staţia de distribuţie nu vor depăşi valoarea de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală de benzină tranzitată - conform art. 6 (1)- Legea nr. 264/2017;
SOL - total hidrocarburi din petrol – conform Ordinului MAPM nr. 756 /1997;
ZGOMOT - nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului – conform SR 10 009 /2017.

Valori limită pentru aer în condiţii de funcţionare normale

Emisiile provenite din activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87, după caz.

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

În cazul condiţiilor planificate de funcţionare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligaţia limitării timpului de operare în aceste condiţii.

În cazul unor situaţii neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncţionalităţi ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligaţia opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalaţiei generatoare de emisii.

Titularul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

- conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor în valabilitate

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

- conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor în valabilitate şi Legii 458 /2002, modificată şi completată prin Legea nr. 311/2004;

Valori admise pentru sol - conform Ord. MAPM nr. 756/1997

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor

La solicitarea APM Vaslui/Gărzii Naţionale de Mediu-Comisariatul General, Serviciul: Comisariatul Judeţean Vaslui – se vor face determinări pentru factorul de mediu afectat, de către un laborator de specialitate.

Monitorizarea aerului

Emisiile provenite din activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87, după caz.

Se vor monitoriza imisiile la cerere, respectând standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe direcţia predominantă a vântului, respectiv în zona receptorilor sensibili.

Monitorizarea nivelului de zgomot

Valoarea zgomotului la limita incintei, nu va depăşi valoarea admisă a nivelului de zgomot echivalent conform standardului SR 10009:2017, respectiv conform Ordin 994/2018, art.16, în cazul în care este instituită zonă de protecţie. Perioada de mediere şi punctul de monitorizare se stabilesc conform SR ISO 1996-2/2018.

Monitorizarea apei

- conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor în valabilitate

Monitorizarea apei subterane

- conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor în valabilitate

Monitorizarea solului – nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligaţiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

1. Deşeuri produse

Cod deşeu	Denumire deşeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare / eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune
20 03 01	deşeuri municipale amestecate	personalul din staţie şi clienţi	324,00	Metri cubi/an	Eliminare		
15 01 01	ambalaje ele hârtie şi carton	de la produsele comercializate în staţie	0,66	Tone/an	Valorificare		
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	de la produsele comercializate în staţie	0,5	Tone/an	Valorificare		
15 01 04	ambalaje metalice	de la produsele comercializate în staţie	6,00	Kilogram /an	Valorificare		
15 01 07	ambalaje de sticlă	de la produsele comercializate în staţie	15,00	Kilogram /an	Valorificare		
02 02 99	alte deşeuri nespecificate	de la fast-food	25,00	Litri/lună			
13 05 06*	ulei de la separator ulei/apă	spălătoria auto	400,00	Kilogram /an			
05 01 03*	slamuri din rezervoare	de la curăţarea rezervoarelor	0,5,00	Tone/an			
13 05 02*	nămoluri de la separatoarele	din curăţarea separatoarelor	0,5	Tone/an			

	ulei/apă						
15 02 02*	absorbanţi, materiale filtrante(inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase	spălătoria auto	10	Kilogram /an	Valorificare		
15 01 10*	ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase	spălătoria auto	2	Buc/lună	Valorificare		
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere	de la clienţi	0,00	Kilogram /an			
20 01 25	uleiuri şi grăsimi comestibile		0,645	Tone/an			

2. Deşeuri colectate

- deşeurile rezultate din activitate şi uleiurile auto uzate, pe care clienţii staţiei vor dori să le predea titularului de activitate.

Deşeuri comercializate - deşeurile valorificabile de la punctul 1
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate – nu este cazul
Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate - nu este cazul

3. Deşeuri stocate temporar

- deşeurile menajere – stocare temporară în europubele;
- deşeurile de ambalaje de carton şi hârtie – stocare temporară în europubelă;
- deşeurile de ambalaje din mase plastice – stocare temporară în europubelă;
- deşeurile de doze aluminiu – stocare temporară în europubelă;
- deşeurile de ambalaje din sticlă – stocare temporară în europubelă;
- materialul absorbant folosit – stocare temporară în recipient special destinat;
- uleiul auto uzat – colectare şi stocare în butoi de 200 litri;
- uleiurile alimentare uzate – stocare în recipient special destinat;
- ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase – stocare temporară pe platformă betonată în anexa tehnică a spălătoriei auto.

Reziduurile rezultate la curăţarea separatoarelor de produse petroliere şi respectiv rezervoarelor de carburanţi, de către operatorul autorizat contractat, se preiau pe loc de către acesta, în vederea eliminării.

4. Deşeuri tratate (valorificate/eliminate)

Pe amplasament nu se desfăşoară operaţiuni de valorificare/eliminare deşeuri.

Deşeurile colectate se valorifică/elimină prin firme autorizate.

- deşeurile de ambalaje de hârtie-carton, de mase plastice, doze aluminiu şi de sticlă se valorifică prin operator autorizat;
- deşeurile de tip municipal sunt preluate de operatorul local de salubrizare SC Goscom Vaslui SA, conform contractului încheiat, în vederea transportării şi depozitării pe o platformă de deşeuri autorizată;
- şlamurile cu conţinut de produse petroliere provenite de la curăţarea rezervoarelor de carburanţi, nămolurile de la curăţarea separatorului de produse petroliere, materialul absorbant folosit, contaminat cu produse petroliere, cât şi uleiurile uzate ce se vor preda de clienţii staţiei –se elimină prin agenţi economici autorizaţi în acest scop, pe bază de contract încheiat.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate – nu este cazul
Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate – nu este cazul

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului
Deşeuri transportate

Deşeurile colectate şi cele generate din activitatea proprie vor fi transportate cu mijloace de transport autorizate cu respectarea condiţiilor prevăzute de HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Deşeurile sunt preluate de prestatori de servicii autorizaţi, pe bază de contract încheiat.

6. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

Se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform HG nr. 856/2002.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi amestecurile periculoase

1. Substanţele şi amestecurile periculoase folosite

Se comercializează:

Tip	Substanţa chimice periculoase/Categoria de amestec	Cantitate	U.M./lună	Categoria - Fraza de precauţie	Fraza de pericol
Preparat	Motorină OMV Diesel	350000	litri	P202, P210, P261, P280, P301+P310, P331, P501	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411
Preparat	Motorină OMV MaxxMotion Diesel	140000	litri	P202, P210, P261, P280, P301+P310,	H226, H304, H315, H332, H351, H373,

				P331, P501	H411
Preparat	Benzină OMV MaxxMotion 100	34000	litri	P201, P210, P273, P280, P301+P310, P331, P403+P233, P501	H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361fd, H411
Preparat	Benzină OMV MaxxMotion 95	171000	litri	P201, P210, P273, P280, P301+P310, P403+P233, P501	H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361fd, H411

Se utilizează în spălătoria auto:

Tip	Substanţe chimice periculoase/Categorie de amestec	Cantitate	U.M. /lună	Categorie - Fraze de precauţie	Fraze de pericol
RL 52 COCKPITCLEANER = silicon bond	Poly(dymethyl)(3-((2-aminoethyl) amino)propyl)methylsiloxan Isotridecanol, 5-20 EO	5	litri	P102, P280, P305, P351, P338, P302, P313, P352	H315; H318
RL60 GLANZGLASREINIGER= soluţie geamuri	Isotridecylalcohol, ethoxylated, Isotridecanol, 5-20 EO	10	litri	P280, P305, P351, P338, P310	H318
CW REINIGUNGSPULVER= şampon	Isotridecylalcohol, ethoxylated, Isotridecanol, 5-20 EO	20	litri	P280, P305+P351+P338P310	H318
CAR CLEANER 81= spumă	Benzenesulfonic acid, mono-C-10-14-alkylderivs, trisodium nitrilotriacetate	20	litri	P260, P280, P305, P351, P338, P311, P405, P501	H314, H318, H351

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** nu este cazul;
- **transport:** aprovizionarea staţiei cu carburanţi se face cu autovehicule autorizate în baza contractului de transport produse petroliere încheiat;
- **depozitare:** există 2 rezervoare cilindrice, orizontale, cu pereţi dubli, montate sub carosabil, din care unul bicompartimentat şi unul tricompartimentat, capacitate totală de depozitare de ~ 120 mc, din care 50 mc pentru benzine: rezervorul R1 este bicompartimentat, din care: R1/1 – 30 mc – Motorină OMV Diesel; R1/2 – 30 mc – Motorină OMV MaxxMotion Diesel; rezervorul R2 este tricompartimentat, din care: R2/1 – 10 mc – Motorină OMV Diesel; R2/2 – 20 mc – Benzina OMV MaxxMotion 100; R2/3 – 30 mc – Benzina OMV MaxxMotion 95.
  echipamentul de spălare deţine recipient de depozitare pentru detergent;
- **folosire/comercializare:** comercializare carburanţi/folosire produsele de spălare maşini

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanţele şi amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident

Este întocmit Planul de prevenire şi control în cazul apariţiei poluării accidentale; zonele unde există posibilitatea unor deversări accidentale de carburanţi sunt impermeabilizate prin betonare; deţine separator de hidrocarburi pentru apele pluviale potenţial contaminate cu produse petroliere; peronul de oprire a autovehiculelor în timpul alimentării este protejat de o copertină; pe conductele de încărcare ale rezervorului sunt montate valve de preaplin ce opresc încărcarea la atingerea a 95 % din capacitatea rezervorului; se utilizează pistoale speciale de umplere, prevăzute cu dispozitive ce închid alimentarea automat la umplerea rezervorului autovehiculului.

Instalaţia nu intră sub incidenţa Directivei SEVESO.

Instalaţii de stocare a substanţelor periculoase - 2 rezervoare cilindrice, orizontale, cu pereţi dubli, montate sub carosabil, din care unul bicompartimentat şi unul tricompartimentat, capacitate totală de depozitare de ~ 120 mc, din care 50 mc pentru benzine.

Pericole şi consecinţe ale accidentelor majore identificate – nu este cazul.

Sisteme de siguranţă existente

-se respectă prescripţiile din fişele cu date de securitate; există dotări P.S.I.; zonele unde există posibilitatea unor deversări accidentale de carburanţi (platforma de staţionare a cisternei auto la descărcare şi platforma pompelor de distribuţie) sunt impermeabilizate prin betonare; deţine separatoare de hidrocarburi pentru epurarea apelor uzate tehnologice şi apelor pluviale potenţial contaminate cu produse petroliere; supape de preaplin pe conductele de încărcare ale rezervoarelor staţiei, cu rolul de a opri încărcarea la 85% din capacitatea acestora; pistoale de alimentare prevăzute cu dispozitive speciale de închidere automată a alimentării la umplerea rezervoarelor autovehiculelor; priza de alimentare a rezervoarelor subterane este betonată şi închisă cu capac, iar cuplarea furtunelor de alimentare se face etanş; sistem de închidere şi etanşare a legăturilor între rezervoare şi pompe de distribuţie, prevăzut cu pantă de 1% spre rezervoare; colectarea scurgerilor de produse petroliere cu materiale absorbante; asigurarea stocului de materiale absorbante, preventiv, pentru cazuri de incidente tehnologice; rezervoarele au manta dublă, cu izolaţie foarte întărită în cinci straturi; detector pierdere lichid interstiţiu la rezervoarele cu manta dublă; programarea calculatorului de proces şi gestiune cu posibilitatea semnalizării optice şi acustice a oricărei pierderi de carburant în sistemul rezervor, conducte transport, pompe livrare; utilizarea conductelor de polietilenă de înaltă densitate pentru transportul carburantului în subsol; umpluturi de nisip compactate manual la rezervoare; pentru monitorizarea calitatii apelor subterane, pe amplasamentul statiei exista un foraj de observatie; pompele sunt amplasate sub copertina staţiei.

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase

Se va ţine evidenţă strictă intrări – ieşiri – stoc

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvenţă de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicaţii SIM
1	Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.
2	Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 3.2: Statii distributie care au colectat	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 3.2: Statii distributie care au colectat
3	Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

Alte raportări:

Nr. Crt	Denumire raport	Frecvenţă de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunţa telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Vaslui şi G.N.M. Comisaritul Judeţean Vaslui
2	Datele centralizate privind evidenţa gestiunii deşeurilor comform prevederilor H.G. nr.856/2002. Datele de raportare se transmit pe suport de hârtie, cât şi electronic (conform prevederilor Legii 211/2011 art. 49, alin 4)	anual	Până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior celui pentu care se realizează raportarea	A.P.M. Vaslui
3.	Orice date referitoare la activitate	la solicitarea A. P. M. Vaslui		A.P.M. Vaslui

Prezenta autorizaţie de mediu conţine 19 (nouăsprezece) pagini şi a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mihaela BUDIANU

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii – DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Întocmit: MOCANU Monica

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VASLUI
Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149
E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842
Operator de date cu caracter personal nr. 9848